SCHEDE TECNICHE - SIDE BY SIDE UTILITY

		UFORCE 550	UFORCE 800	UFORCE 1000
DIMENSIONI	Lunghezza x Larghezza x Altezza	2980×1465×1850 mm	2980×1465×1850 mm	2945×1615×1850 mm
	Interasse	1830 mm	1830 mm	2050 mm
	Altezza sella	445 mm	445 mm	500 mm
	Altezza minima da terra	260 mm	260 mm	280 mm
	Diametro di sterzata	9.5 m	9.5 m	8.2m
	Peso a secco	612kg	625kg	690 kg
	Capacità di carico	310 kg	310 kg	240 kg+350 kg
	Capacità serbatoio	26 L	26 L	40 L
MOTORE	Tipo di motore	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC	Bicilindrico a V,4 tempi, raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC	Bicilindrico a V,4 tempi, raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC
	Cilindrata	495 cc	800 cc	963 cc
	Trasmissione	CVT	CVT	CVT
TELAIO	Trazione	Disinseribile 2WD/4WD	Disinseribile 2WD/4WD	Disinseribile 2WD/4WD
	Freni	Freni a disco idraulici, uno per ogni ruota	Freni a disco idraulici, uno per ogni ruota	Freni a disco idraulici, uno per ogni ruota
	Sospensioni	Ant/post: sospensione indipendente	Ant/post: sospensione indipendente	Ant/post: sospensione indipendente
	Ammortizzatori	Ant/post: meccanico idraulico	Ant/post: meccanico idraulico	Ant/post: meccanico idraulico
	Cerchi	Ant: 14x7.0 AT Post: 12x8.0 AT	Ant: 14x7.0 AT Post: 12x8.0 AT	Ant: 14x7.0 AT Post: 12x8.0 AT
	Pneumatici	Ant: 26x9-14 Post: 26x11-14	Ant: 26x9-14 Post: 26x11-14	Ant: 27x9-14 Post: 27x11-14
	Colori disponibili	Blu Grigio Metallizzato Camo	Arancio Grigio Metallizzato Camo	Blu Athens Grigio Silver Camo
	OMOLOGAZIONE	T3	T3	T3

cfmoto.it

CFMOTO ITALIA

IMEX S.R.L

Importatore ufficiale CFMOTO